

ВАКУУМНАЯ ПЛЕНКА ПЕСОЧНАЯ ДО 170°C 65, артикул VB-Y65-CA

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вакуумная пленка песочная до 170°C 65 мкм с высокой прочностью и удлинением, может напрямую контактировать со смолой, используется для формования при комнатной или повышенной температуре в печи.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная пленка для полиэфирных, винил эфирных, эпоксидных связующих.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала	полиамид, многослойная, смесевая
Максимальное удлинение (%)	400
Прочность на растяжение (МПа)	основа 35 уток 38
Максимальная рабочая температура (°C)	170°C
Толщина (мкм)	65 +/-5 мкм
Ширина (см)	до 800
Цвет	желтый



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез: от 1 м²
Рулон: от 150 м²

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Пленка для вакуумных пакетов должна храниться в сухом темном месте и избегать воздействия солнечных лучей. Место размещения рулона должно быть ровным, а острые предметы следует убрать, чтобы не проколоть пленку. При переноске и использовании обращайтесь с осторожностью. Рекомендуемые условия хранения: влажность 30 - 70%, температура 5- 30°C. Срок хранения не должен превышать 2 лет. Рекомендуемая среда использования: влажность 55 - 65%, температура 20 - 30°C.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Leadgo-Tech

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.